

Hyppo7000

Voor vleugelpoorten met vleugels van max. 3m, ook bij grote zuilen.

Elektromechanische reductiemotor onomkeerbaar, leverbaar ook in de uitvoering 24Vdc met magnetische encoder, met knikarm, voor opbouw.

Eén enkele uitvoering voor rechtsdraaiende of linksdraaiende vleugel.

Twee onomkeerbare modellen met stroomvoorziening 230Vac (HY7005) en 24Vdc (HY7024) met magnetische encoder.

Snel te installeren dankzij het gereduceerde aantal aansluitingen.

Dubbele ingebouwde eindschakelaar zowel in open als gesloten stand (HY7005).

Gemakkelijk te installeren: geen laswerkzaamheden aan de poort.

Lange levensduur: mechanisme geheel van metaal.

Geringe afmetingen; slagvaste behuizing zonder scherpe randen.

Aanbevolen besturingseenheden: Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor HY7024 Mindy A824

Uitvoering 24Vdc met magnetische encoder, ideaal voor intensief gebruik

- gemakkelijk met één enkele toets te programmeren. krachtregeling met antibeknellingsbescherming
- geheugenopslag van de eindschakelaars in open en gesloten stand, zelflerend
- programmering van de pauzeduur; gedeeltelijke opening; snelheidsafname bij openen en sluiten
- werkt bij stroomuitval op oplaadbare batterijen

Sleutelontgrendeling uit gegoten aluminium, met beschermde sleutel, ook gereed voor ontgrendeling van buitenaf



Sterke knikarm verzinkt en gelakt, tegen het scharen; versterkt op die punten welke aan grotere mechanische stress onderhevig zijn