

Pop

Voor vleugelpoorten met vleugels van max. 2m, ook bij grote zuilen en lichte structuren, ideaal voor voetgangerspoorten met één enkele vleugel.

Elektromechanische reductiemotor, onomkeerbaar, 24Vdc met knikarm, voor opbouw.

Twee uitvoeringen onomkeerbaar 24Vdc met eindaanslag in open stand zonder besturingseenheid (PP7224), met ingebouwde besturingseenheid (PP7024).

Handig: ontgrendeling met persoonlijke Nice-sleutel, gereed voor koordontgrendeling.

Geraffineerde elektronica: snelheidsafname, obstakeldetectie en mogelijkheid tot aansluiting van contactlijst op 8K2.

Gemakkelijk te installeren: geen laswerkzaamheden.

Compact: 167mm breed, ideaal voor elke zuil

Altijd klaar voor gebruik: werkt ook bij stroomuitval op de apart te bestellen batterijen (PS124) die binnen in de motor kunnen worden aangebracht.

Krachtig: dankzij het koppel van 180Nm.

Uitvoering 24Vdc met magnetische encoder, ideaal voor intensief gebruik

- gemakkelijk te programmeren met één enkele toets
- krachtregeling met antibeknellingsbescherming
- geheugenopslag van de eindschakelaars in open en gesloten stand, zelflerend
- programmering van de pauzeduur; gedeeltelijke opening; snelheidsafname bij het openen en sluiten

