

Spider

Voor sectionaalpoorten van max. 12m² en kantelpoorten van max. 11,8m²

Elektromechanische reductiemotor met geleidingsrail uit aluminium in 3 delen, kettingaandrijving, 24Vdc-motor.

Twee uitvoeringen met een maximumvermogen van 65kg (SP6065) en 100kg (SP6100) en geleidingsrail uit aluminium met een dikte van 35mm.

Maximum aan gemak: ingebouwde ontvanger op 433,92MHz, zelflerend: hierdoor kan de serie zenders Flo en VeryVE gebruikt worden zonder dat het nodig is een ontvanger te installeren; gereed voor andere modellen plug-in ontvangers van Nice en andere frequenties;

Ingebouwde besturingseenheid met antibeknellingsinrichting in geopende en gesloten stand en snelheidsafname bij het sluiten;

geïntegreerde gebruikerslamp die gemakkelijk en veilig vervangen kan worden omdat alle elektrische of bewegende delen beschermd zijn; **praktische ontgrendeling met de hand in geval van black out.**



Externe bedieningsknop: hiermee kunt u de reductiemotor bedienen zonder de beschermkap te openen

Beschermkap met gebruikerslamp: zonder het carter te demonteren is het mogelijk aansluitingen te verrichten, de functies van de besturingseenheid te programmeren of te wijzigen en de lamp te verwisselen