

Mindy A

Lijn besturingseenheden

Nice, veel modellen voor elke type automatisering,

van de eenvoudige A0 en A1, die kwaliteit, gunstige prijsstelling, betrouwbaarheid in zich verenigen, tot de meest geraffineerde A824 en A924, die met magnetische encoders geavanceerde en exclusieve functies bieden.

Mindy A0:

- gemakkelijk op elke willekeurige plaats te installeren dankzij de geringe afmetingen
- voor een motor, zonder automatische sluiting, vaste klemmenborden. Eenvoudig, compact en betrouwbaar, ideaal voor het automatiseren van kantelpoorten, kleine rolpoorten en rolluiken
- gereed voor elektronische afstelling (model A0R)
- semi-automatische werking
- snel insteken van de radiokaart

Mindy A1:

- voor een motor, met automatische sluiting. Compact en betrouwbaar, ideaal voor schuif- of vleugelpoorten
- gereed voor elektronische afstelling
- werking in semiautomatische - automatische modus
- snel insteken van de radiokaart
- uitneembare klemmenborden

Mindy A3:

- voor twee motoren
- met elektrische krachtregeling (model A3F)
- gereed voor de elektronische afstellingen (model A3)
- uitneembare modulaire klemmenborden



Code	Beschrijving	Stuks/verpak
A0	voor een 230Vac-motor, zonder automatische sluiting	1
A0R	voor een 230Vac-motor, zonder automatische sluiting, gereed voor elektronische krachtregeling AR	1
A1	voor een 230Vac-motor, met automatische sluiting, gereed voor elektronische	1
A1B	krachtregeling AR voor een 230Vac-motor, kastje IP55, met automatische sluiting, gereed voor elektronische krachtregeling AR	1
AR	kaart voor elektronische krachtregeling	1



Code	Beschrijving	Stuks/verpak
A3	voor twee 230Vac-motoren, modulair, kastje IP55, gereed voor de elektronische krachtregeling AR	1
A3F	voor twee 230Vac-motoren, modulair, kastje IP55, met elektrische krachtregeling	1
AP	extra kaart voor functie gedeeltelijke opening	1
AR	kaart voor elektronische krachtregeling	1

Mindy A01:

besturingseenheid voor rolpoorten.

- **geïntegreerde radiokaart** compatibel met systemen Nice Flo, FloR en Smilo
- programmeerbare ingang als **Stap-voor-stap** of **Open**
- ingang voor Sluit
- ingang voor aansluiting van een contactlijst met weerstand 8K2
- semi-automatische werking

Mindy A100F:

- **voor een of twee motoren voor kantelpoorten**
- snelheidsafname bij het openen en sluiten
- ingang voor aansluiting van een contactlijst met weerstand 8K2
- met elektrische krachtregeling
- uitneembare klemmenborden

Mindy A500:

- voor een driefasenmotor 230V, 400V of 230V-éénfasemotor, vermogen 1,5Kw
- automatische obstakeldetectie, poortvergrendeling, rem
- uitneembare klemmenborden



Code	Beschrijving	Stuks/verpak
A01	voor een 230Vac-motor voor rolpoorten, zonder automatische sluiting, met ingebouwde ontvanger compatibel met de zenders uit de serie Flo, FloR en Smilo.	1



Code	Beschrijving	Stuks/verpak
A100F	voor twee 230Vac-motoren, uitneembare klemmenborden, met elektrische krachtregeling, insteekgleuf voor ontvangers met stekker SM	1



Code	Beschrijving	Stuks/verpak
A500	voor een 400Vac -driefasenmotor of 230Vac-eenfase- / driefasenmotor, vermogen 1,5Kw	1
PIU	uitbreidingskaart voor verdere functies	1

Mindy A

Mindy A6:

- voor twee motoren; logica met microprocessor uitneembare klemmenborden (model A6F en A60) en vaste klemmenborden (model A6)
- twee ingangen voor fotocellen met aparte functies
- elektrische (model A6F) of elektronische (modellen A6F en A60) afstelling
- geleidelijke start en snelheidsafname (A60)
- aparte afstelling van werkingsduur (A60)

Mindy A700F:

- voor twee motoren; logica met microprocessor
- uitneembare klemmenborden; twee ingangen fotocellen, vier ingangen eindschakelaars; gedeeltelijke opening standaard
- unieke prestaties dankzij de vele programmeerbare functies
- plug-in mogelijkheid voor de uitbreidingskaart PIU met verdere functies

Mindy A824:

- uitvoering 24V met encoder, logica met microprocessor, voor één of twee gelijkstroommotoren. Ideaal voor Moby 24Vdc, en Metro 24Vdc en Hyppo 24Vdc
- intelligente krachtregeling met antibeknellingsbescherming
- geheugenopslag van de standen van de eindschakelaars in open en gesloten stand; geleidelijke start en snelheidsafname
- functie voetgangersopening "service" onderhoudswaarschuwing (programmeerbaar)
- plug-in mogelijkheid voor de uitbreidingskaart PER met verdere functies
- uitneembare klemmenborden

(geschikt voor Sumo):

- uitvoering 24V voor een gelijkstroommotor, met encoder
- intelligente krachtregeling met antibeknellingsbescherming
- geheugenopslag van de standen van de eindschakelaars in open en gesloten stand; geleidelijke start en snelheidsafname
- functie voetgangerspassage
- "service" onderhoudswaarschuwing, programmeerbaar
- ingebouwde batterij-oplader
- uitneembare klemmenborden



Code	Beschrijving	Stuks/verpak
A6	voor twee 230Vac-motoren, met elektronische krachtregeling, kastje IP55	1
A6F	voor twee 230Vac-motoren, met elektrische krachtregeling, kastje IP55	1
A60	voor twee 230Vac-motoren, met elektronische krachtregeling en snelheidsafname, kastje IP55	1
A700F	voor twee 230Vac-motoren, met elektrische krachtregeling, plug-in mogelijkheid voor de kaart PIU, kastje IP55	1
PIU	uitbreidingskaart voor verdere functies	1



Code	Beschrijving	Stuks/verpak
A824	voor twee 24Vdc-motoren met encoder, plug-in mogelijkheid voor de kaart PER, kastje IP55 (alleen voor Moby 4024 en 5024, Hyppo 7024 en 7124, Metro 3024)	1
A924	voor een 24Vdc-motor met encoder, (geschikt voor Sumo), ingebouwde batterij-oplader, kastje IP55	1
B12-B	batterij 12V 6Ah	1
B12V-C	batterij 12V 2Ah	1
CARICA	insteekkaart voor het opladen van batterijen, alleen voor A824	1
BA3-A	Nice kastje voor batterijen voor A824 en A924	1
PER	uitbreidingskaart voor verdere functies, voor A824	1



Gemeenschappelijke accessoires voor de besturingseenheden A3/A3F/A500/A6/A6F/A60/A700F/A824/A924

Code	Beschrijving	Stuks/verpak
PUL	dekplaat besturingseenheid met ingebouwde bedieningsknoppen, compleet met aansluitingskabel en stekker voor A500 en A924	1