



universeel

## Ricevitori

Code	Beschrijving	Stuks/verpak
<b>BX1K</b>	1 kanaal met geheugen BM60	1
<b>BX2K</b>	2 kanalen met geheugen BM60	1
<b>BXB2K</b>	2 kanalen met geheugen BM60 gereed voor ABKIT	1
<b>BX1K</b>	1 kanaal met geheugen BM60	1
<b>BX12K</b>	2 kanalen met geheugen BM60	1
<b>BBMK</b>	4 kanalen met een kanaalmodule MXD en geheugen BM250	1
<b>BBMK220</b>	4 kanalen met een kanaalmodule MXD en geheugen BM250, 230Vac	1
<b>BBRS220</b>	4 kanalen met een kanaalmodule MXD, 230Vac uitgang RS232 voor toegangscontrole	1



voor opbouw IP53



plug-in Nice



modulair

Technische gegevens	draagfrequentie	impedantie ingang	gevoeligheid	stroomvoorziening	opname in ruststand	codering	aantal kanalen	relaiscontact	afmetingen
<b>BX1K</b>	30,875 of 40,685MHz kristalbesturing	52ohm	> 0,3 $\mu$ V voor een goed signaal	tussen 12 en 28Vac - dc	15mA	digitaal 30bit (1.048.512 combinaties)	1	normaal open max. 0,5A-50Vac	98x41x25 h
<b>BX2K</b>							2		105x68x32 h
<b>BXB2K</b>							1		67x34x18 h
<b>BX12K</b>				2					
<b>BBMK</b>									
<b>BBMK220</b>									
<b>BBRS220</b>	230Vac $\pm$ 10%	2VA			maximaal 4	118x54x148 h			

Gelieve bij bestelling de gewenste frequentie te vermelden