

Flo & VeryVE ontvangers

Universele ontvangers
met 1 of 2 kanalen, **modulaire -,
plug-in** -met Nice-stekker,
**of ontvangers voor
opbouw IP53.**

Antenne te integreren in het knipperlicht
Lucy of in de ontvanger voor opbouw IP53,
of met bevestigingsbeugel.



Ontvangers

Code	Beschrijving	Stuks/verpak
FLOX1	1 kanaal	1
FLOX2	2 kanalen	1
FLOXB2	2 kanalen gereed voor ABFKIT	1
FLOXI	1 kanaal	1
FLOXI2	2 kanalen	1
FLOXM	4 kanalen met een kanaalmodule MXD, 24V	1
FLOXM220	4 kanalen met een kanaalmodule MXD, 230Vac	1



met plug-in Nice



modulair

Technische gegevens	draagfrequentie	impedantie ingang	gevoeligheid	stroomvoorziening	opname in ruststand	codering	aantal kanalen	relaiscontact	afmetingen
FLOX1	433,92MHz SAW besturing	52ohm	> 0,5 μ V voor een goed signaal	tussen 12 en 28Vac - dc	15mA	digitaal (1.024 combinaties)	1	normaal open max. 0,5A-50Vac	98x41x25 h
FLOX2							2		105x68x32 h
FLOXB2							1		67x34x18 h
FLOXI							2		
FLOXI2							maximaal 4		118x54x148 h
FLOXM									
FLOXM220	230Vac \pm 10%	2VA							